

LIMITATOARE DE VITEZA

caracteristici si indicatii pentru montaj

Dimensiuni de gabarit**L x l x H** **500 x 600 x 50 mm****Greutate****13 kg**

Descriere: Executat din cauciuc negru si/sau galben, cu armatura metalica in zona fixarii, pentru o mare rigiditate, produsul poate sa aiba prevazute benzi reflexive galbene. Rodul colaborarii cu specialistii italieni, limitatorul de viteza produs de Ronera, aduce imbunatatiri benefice participantilor la trafic.

Conceptia noua consta intr-un strat absorbant care la contactul cu rotile masinii sufera o usoara deformare. Acest fapt duce la un soc mai redus si la o protectie suplimentara a suspensiilor masinilor aflate in trafic. Fixarea se face cu dibluri metalice.



INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

Limitatoarele de viteza sunt confectionate din EPDM. Prin instalarea acestor limitatoare pe carosabil se doreste constrangerea soferilor de a reduce viteza pe anumite portiuni si de a creste siguranta in zonele respective.

Instructiuni de asamblare:

1. Indiferent de proprietatile materialelor din care au fost produse limitatoarele de viteza, acestea trebuie sa fie lasate cel putin 24 de ore inainte de instalare sa se "adapteze" la temperaturi exterioare cuprinse intre 10 °C si 20 °C.
2. Componentele trebuie sa fie asezate pe zone drepte, solide, uscate si curate (bitum sau beton).
3. Limitatoarele nu trebuie sa devina praguri care sa impiedice curgerea apei pe carosabil.
4. Limitatoarele de viteza nu trebuie sa impiedice operatiunile de curatare a carosabilului.
5. Limitatoarele trebuie montate astfel incat sa existe un spatiu de 10 cm intre capetele limitatoarelor si marginea caii de acces.

Element Central



Element de Capat

